

Le paste colorate appartenenti al Sistema 900 consentono attraverso l'impiego, secondo scheda tecnica, di appositi leganti le seguenti possibilità d'utilizzo. Per chiarezza dividiamo secondo che siano o non siano impiegati per gli usi regolamentati dalla Direttiva 2004/42/CE

Leganti: **per usi reg. dalla Dir. 2004/42**  
(riparazione veicoli a motore)

**per usi NON reg. dalla Dir. 2004/42**  
(usi diversi da riparazione veicoli a motore)

**900.2K20 + basi 900 = Serie 920**

Finitura monostrato pastello 2K TDS D19R  
rapp. 2:1 ; cat. 50% 293.1051 2004/42/CE IIB (d) (420)

**900.2K10 + basi 900 = Serie 910S**

Finitura speciale monostrato lucida metallizzata o perlata  
rapp. 1:1 ; cat. 50% 993.MS.. TDS D19U  
2004/42/CE IIB (e) (780)

**= Serie 910**

Smalti monostrato pastello a lucido diretto  
rapp. 2:1 ; cat. 50% 993.MS.. TDS D19H

**900.DS25 + basi 900 = Serie 925S**

Finitura speciale monostrato semiopaca metallizzata o perlata  
rapp. 2:1 ; cat. 25% 993.MS.. TDS D19V  
2004/42/CE IIB (e) (780)

**= Serie 925**

Smalti doppio strato metallizzati o perlati  
rapp. 2:1 TDS D19L

**900.DS26 + basi 900 = Serie 926S**

Finitura speciale monostrato opaca metallizzata o perlata  
rapp. 2:1 ; cat. 20% 993.MS.. TDS D19Z  
2004/42/CE IIB (e) (780)

**= Serie 926**

Smalti doppio strato pastelli  
rapp. 2:1 ; cat. 10% 993.MS.. TDS D19M

**PALINAL®**